Лифт категории “Individual”



МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ

ОТДЕЛКИ СТЕН

Передняя (A)



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

Правая (B)



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

Задняя (C)



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

Левая (D)




Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

Потолок



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

Напольное покрытие



Под отделку


АКСЕССУАРЫ КАБИНЫ

ПОРУЧНИ



Задняя (C) - Шлифованная нержавеющая сталь AISI304, Brushed Stainless Steel

ОСВЕЩЕНИЕ




Светодиодное модель: CL - 7

ЗЕРКАЛО



Задняя (C) - зеркало в половину высоты

ПЛИНТУС



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304

ДВЕРИ

ДВЕРИ ШАХТЫ



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304.

ДВЕРИ КАБИНЫ



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304.

МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ

Панель приказов



Шлифованная нержавеющая сталь AISI304.

Кнопки



Кнопки со шрифтом Брайля. Индикация: Круговая

Пост вызова



Пост вызова черный под стекло 340x190x10 мм Лицевая панель - черный акрил Кнопки - сенсорные Дисплей - Mono

Дисплей



Дисплей панели приказов TFT 7"

№	Техническое описание лифта			Внешний вид и отделка элементов лифта	
5205-1	Грузоподъемность, кг		1000	Отделка дверей кабины	Шлифованная нерж. сталь
	Скорость, м/с		1.6	Отделка боковых панелей	
	Режим работы лифта		Одиночное	Отделка дверей шахты (основной этаж)	Шлифованная нерж. сталь
	Лифтов данного типа		1	Отделка дверей шахты (остальные этажи)	Покраска
	Лифтов для заказа всего		3	Порталы (основной Этаж)	Плитка
	Наличие машинного помещения		Без МП	Порталы (остальные этажи)	Покраска
	Кол-во остановок		17	Зеркало	В половину высоты
	Кабина проходная		нет	Профили	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне А		17	Плинтус	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне Б		–	Поручень	Нержавеющая сталь
	Отметки посадочных этажей, м		Согласно проекту	Потолок	Шлифованная нерж. сталь
	Габариты кабины лифта (внутренние), мм	Ш	1100	Пол	Подготовка пола
		Г	2100	Освещение	Светодиодное (эконом)
		В	2200	Кол-во вертикальных панелей приказов	1
	Материал шахты лифта		ж/б	Кол-во горизонтальных панелей приказов (ГПП)	–
	Габариты шахты лифта (внут.), мм	Ш	1700	Тип поста вызова (кат. №)	Накладной, чёрный глянцевый акрил, С одной или двумя кнопками и индикатором, встроенным в пост вызова, 340x90x10 мм. На каждом этаже
		Г	2500		
	Высота последнего (верхнего) этажа, мм		5500		
	Высота подъема, мм		55050		
	Глубина приямка (от нулевой отметки), мм		1550		
	Габариты дверей шахты (ДШ), мм	Ш	900		
		В	2000		
	Принцип открывания дверей шахты (ДШ)		Бокового открывания		
	Огнестойкость ДШ		EI60		
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)		ДА	Тип индикатора	Сегментный
	Автоматический эвакуатор (АЭ)/Источник бесперебойного питания (ИБП)		НЕТ		
	Камера		НЕТ		
	Дополнительная шумоизоляция кабины		ДА		
	Предоткрывание дверей		ДА		
	Интеллект. СУ с применением нейротехнологий для оптимизации обслуживания пассажиропотока		ДА		
	Вызов лифта из приложения в смартфоне		ДА		

ОПЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

№	Техническое описание лифта			Внешний вид и отделка элементов лифта	
5205-2	Грузоподъемность, кг		1000	Отделка дверей кабины	Шлифованная нерж. сталь
	Скорость, м/с		1.6	Отделка боковых панелей	
	Режим работы лифта		Одиночное	Отделка дверей шахты (основной этаж)	Шлифованная нерж. сталь
	Лифтов данного типа		1	Отделка дверей шахты (остальные этажи)	Покраска
	Лифтов для заказа всего		3	Порталы (основной Этаж)	Плитка
	Наличие машинного помещения		Без МП	Порталы (остальные этажи)	Покраска
	Кол-во остановок		16	Зеркало	В половину высоты
	Кабина проходная		нет	Профили	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне А		16	Плинтус	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне Б		–	Поручень	Нержавеющая сталь
	Отметки посадочных этажей, м		Согласно проекту	Потолок	Шлифованная нерж. сталь
	Габариты кабины лифта (внутренние), мм	Ш	1100	Пол	Подготовка пола
		Г	2100	Освещение	Светодиодное (эконом)
		В	2200	Кол-во вертикальных панелей приказов	1
	Материал шахты лифта		ж/б	Кол-во горизонтальных панелей приказов (ГПП)	–
	Габариты шахты лифта (внут.), мм	Ш	1700	Тип поста вызова (кат. №)	Накладной, чёрный глянцевый акрил, С одной или двумя кнопками и индикатором, встроенным в пост вызова, 340x90x10 мм. На каждом этаже
		Г	2500		
	Высота последнего (верхнего) этажа, мм		5500		
	Высота подъема, мм		51500		
	Глубина приямка (от нулевой отметки), мм		1650		
	Габариты дверей шахты (ДШ), мм	Ш	900		
		В	2000		
	Принцип открывания дверей шахты (ДШ)		Бокового открывания		
	Огнестойкость ДШ		EI60		
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)		ДА	Тип индикатора	Сегментный
	Автоматический эвакуатор (АЭ)/Источник бесперебойного питания (ИБП)		НЕТ		
	Камера		НЕТ		
	Дополнительная шумоизоляция кабины		ДА		
	Предоткрывание дверей		ДА		
	Интеллект. СУ с применением нейротехнологий для оптимизации обслуживания пассажиропотока		ДА		
	Вызов лифта из приложения в смартфоне		ДА		

ОПЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

№	Техническое описание лифта			Внешний вид и отделка элементов лифта	
5205-3	Грузоподъемность, кг		450	Отделка дверей кабины	Шлифованная нерж. сталь
	Скорость, м/с		1.6	Отделка боковых панелей	
	Режим работы лифта		Одиночное	Отделка дверей шахты (основной этаж)	Шлифованная нерж. сталь
	Лифтов данного типа		1	Отделка дверей шахты (остальные этажи)	Покраска
	Лифтов для заказа всего		3	Порталы (основной Этаж)	Плитка
	Наличие машинного помещения		Без МП	Порталы (остальные этажи)	Покраска
	Кол-во остановок		16	Зеркало	В половину высоты
	Кабина проходная		нет	Профили	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне А		16	Плинтус	Шлифованная нерж. сталь
	Кол-во ДШ на стороне Б		–	Поручень	Нержавеющая сталь
	Отметки посадочных этажей, м		Согласно проекту	Потолок	Шлифованная нерж. сталь
	Габариты кабины лифта (внутренние), мм	Ш	1000	Пол	Подготовка пола
		Г	1200	Освещение	Светодиодное (эконом)
		В	2200	Кол-во вертикальных панелей приказов	1
	Материал шахты лифта		ж/б	Кол-во горизонтальных панелей приказов (ГПП)	–
	Габариты шахты лифта (внут.), мм	Ш	1660	Тип поста вызова (кат. №)	Накладной, чёрный глянцевый акрил, С одной или двумя кнопками и индикатором, встроенным в пост вызова, 340x90x10 мм. На каждом этаже
		Г	1750		
	Высота последнего (верхнего) этажа, мм		5500		
	Высота подъема, мм		51500	Тип индикатора	Сегментный
	Глубина приямка (от нулевой отметки), мм		1650		
	Габариты дверей шахты (ДШ), мм	Ш	800		
		В	2000		
	Принцип открывания дверей шахты (ДШ)		Бокового открывания		
	Огнестойкость ДШ		EI60		
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)		НЕТ	ОПЦИИ	
	Автоматический эвакуатор (АЭ)/Источник бесперебойного питания (ИБП)		НЕТ		
	Камера		НЕТ		
	Дополнительная шумоизоляция кабины		ДА		
	Предоткрывание дверей		ДА		
	Интеллект. СУ с применением нейротехнологий для оптимизации обслуживания пассажиропотока		ДА		
	Вызов лифта из приложения в смартфоне		ДА		

ПРИМЕЧАНИЕ: